


Schalungsmaterial, Fahrgerüste, Bauzaun, Sonstiges

Typ	Länge in m		Zubehör
Schalungsmaterial			
Schrägstützen	Größe 1	1,80 bis 3,00	ausziehbar
	Größe 2	2,10 bis 3,65	ausziehbar
Deckenstützen	Größe 1	1,46 bis 2,50	ausziehbar
	Größe 2	1,76 bis 3,00	ausziehbar
	Größe 3	1,96 bis 3,50	ausziehbar
	Größe 4	2,27 bis 4,00	ausziehbar
Fensterstützen		0,90 bis 1,50	ausziehbar
		1,20 bis 2,00	ausziehbar
Holzschalungsträger		2,45	Köpfe und Dreifußständer für Schalungsstützen
		2,90	
		3,30	
		3,60	
		3,90	
		4,50	
		4,90	
Fundamentzwingen	Spannweite: bis 0,9 m; Schenkellänge: 0,5 m		
Typ	max. Arbeitshöhe in m	Gerüsthöhe in m	Bemerkungen
Alu- Fahrgerüste			
Müba	Typ 70/ 1	3,40	2,50
Müba	Typ 70/ 2	4,40	3,30
Müba	Typ 70/ 3	5,65	4,95
Müba	Typ 70/ 4	6,65	5,75
Müba	Typ 70/ 5	7,65	6,95
Müba	Typ 70/ 6	8,65	7,75
			
Typ	Länge in m	Höhe in m	Bemerkungen
Bauzaun			
	3,50	2,00	komplett mit Fuß
	3,50	1,10	
Typ	Bemerkungen		
Sonstiges			
Grabenbrücken aus Holz	Länge: 1.500/ 2.000 mm; Seitengeländer verzinkt Tragfähigkeit 150 kg/ m ²		
Bauwagen	3.500 mm Länge; bis 25 km/ h Ausstattung: E- Install., E- Heizung, Treppe, 1 Tisch, 2 Truhenbänke		
Materialcontainer	vollverzinkt, mit Kranösen, Holzfußboden, zweiflügelige Außentür, zerlegbar Abmessungen in mm: L 2.250 oder 3.000/ B 2.200/ H 2.100		
Bauzeittüren	verzinkt		
	